

# Série CFD

## Sécheur



Le sécheur de série CFD est doté d'une cuve de traitement en acier inoxydable, pour le séchage de grands lots de pièces de petite dimension, lorsque l'utilisation des abrasifs végétaux n'est pas possible.

La sécheur centrifuge CFD est chauffé grâce à des résistances chauffantes placées sous le capot insonorisant.

Ce modèle est également équipé d'un ventilateur à circulation d'air placé sur le capot qui permet de brasser la chaleur au sein de la machine.

Les pièces à traiter sont placées dans la cuve de traitement qui tourne en suivant un mouvement circulaire centrifuge, généré par une courroie et un moteur puissant, ayant pour effet de sécher les pièces en évacuant l'humidité qu'elles contiennent via un procédé de centrifugation.



## Principales caractéristiques:

- ✓ Un ventilateur chauffant est disponible (en option).
- ✓ Possibilité de personnalisation.
- ✓ Le sécheur permet d'obtenir des pièces sèches et propres.
- ✓ Fonctionnement silencieux.
- ✓ Maintenance réduite.



## Spécifications techniques:

Séries	Modèle	Volume utile	Dimensions en mm			Dimensions de la cuve de traitement en mm		Puissance du moteur (kW)	Puissance de freinage du moteur (Nm)	Puissance de chauffage (kW)	Capacité de chargement maximale (kg)
		Litres	Longueur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur				
Série CFD	CFD50	48	1037	620	1048	480	300	1.5	25	3000	50

Cliquez [ici](#) pour voir la vidéo de fonctionnement des sécheurs.

**MADE IN BRITAIN**

FINISHTECH  
14 rue Forain, 51100 Reims  
Tél: 06.06.54.75.36  
E-mail: [contact@finishtech.fr](mailto:contact@finishtech.fr)  
Site: <https://www.finishtech.fr/>